

El disco DUODISC® de PFERD
Corte y desbaste con el mismo disco



NUEVO

CORTAR

DESBASTAR

- Óptima capacidad de corte con el disco de espesor 1,9 mm
- Sin cambiar de herramienta
- Gran nivel de calidad y de seguridad



Discos de corte y desbaste DUODISC®

Línea PS-FORTE buena prestación



Disco DUODISC® para cortar y para trabajos ligeros de desbaste. Para uso universal.

Además de discos de espesor 2,8 mm PFERD pone a disposición del usuario discos más finos de espesor 1,9 mm.

Ventajas:

- Máximo estándar de calidad y seguridad gracias a la robusta ejecución del disco y a su estabilidad lateral.
- Reduce los costes de trabajo por ahorro del número de cambios de disco.
- Gran rendimiento gracias a la agresividad del abrasivo y al aglomerante de grano de alta calidad.
- El disco DUODISC® cumple las especificaciones de la EN 12413:2007.

INOX/Acero
Ejecución semidura, dureza P



Abrasivo: Corindón A

Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:

Acero fino (INOX), Acero

Aplicación:

Cortar, desbarbar ligeramente y ligero amolado de superficies



Recomendaciones de uso:

Espesor de 1,9 mm para corte y desbaste rápido.

Espesor de 2,8 mm para aplicaciones exigentes con máxima durabilidad.

Adecuados para amoladoras angulares de cualquier potencia.

Un disco para dos aplicaciones sin cambio de herramienta.

Descripción de pedido	EAN 4007220	Denominación EN	D x U x H [mm (pulg.)]	r.p.m. máx.		
N! E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23	835081	27 A 46 P BF 80	115 x 1,9 x 22,23 (7/8)	13.300	10	0,500
E 115-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23	754498	27 A 46 P BF 80	115 x 2,8 x 22,23 (7/8)	13.300	10	0,750
N! E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23	835098	27 A 46 P BF 80	125 x 1,9 x 22,23 (7/8)	12.200	10	0,600
E 125-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23	754504	27 A 46 P BF 80	125 x 2,8 x 22,23 (7/8)	12.200	10	0,850



Impreso en Alemania.

05/2010 Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

819 323